







ГОРИНКОМ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, Площадка маслоблока ОЛ НУНПЗ, тел. 8-917-75-44-969
ИНН 0277084280, КПП 027701001, ОГРН 1070277003906

ТАБЛИЦА КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ШИНДЕЛЯ КОЛОТОГО

№	Характеристики	Сорт 0 (Din 68 119)	Сорт 1	Сорт 2
1	Внешний вид на кровле			
2	Внешний вид упаковки			
3	Ширина дощечки	6 – 20 см	5 – 20 см	от 4 см
4	Количество м2 в упаковке, при монтаже на кровлю в 3 слоя	1,0-1,05 м2	1,0-1,05 м2	1,0-1,05 м2
5	Количество штук, дощечек в упаковке	30 см.: 85-90 шт. 40 см.: 75-81 шт. 50 см.: 55-63 шт. 60 см.: 30-35 шт.	30 см.: 95-100 шт. 40 см.: 81-90 шт. 50 см.: 64-72 шт. 60 см.: 40-48 шт.	30 см.: 100-110 шт. 40 см.: 90-108 шт. 50 см.: 72-85 шт. 60 см.: 48-55 шт.
6	Количество штук, дощечек в ряду	2-3 шт.	3-4 шт.	4-6 шт.
7	Плотность годовых колец в дощечке	До 4 колец на 1 см толщины дощечки	До 4 колец на 1 см толщины дощечки	До 4 колец на 1 см толщины дощечки
8	Расположение, наклон годовых колец	90 - 30 град. радиальный раскол. Допустимо на краях параллельно к поверхности до 10 см	90 - 30 град. радиальный раскол. Допустимо отклонение до 50% дощечек	90 - 0 град. радиальный и тангенциальный раскол. Допустимо лежащие годовые кольца
9	Толщина дощечки - в более толстой части	30 см: 7-8 мм 40 см: 9-10 мм 50 см: 11-12 мм 60 см: 12-13 мм	30 см: 6-10 мм 40 см: 7-12 мм 50 см: 9-14 мм 60 см: 10-15 мм	Без ограничений
10	Толщина дощечки - в более тонкой части	30 см: 3-4 мм 40 см: 5-7 мм 50 см: 7-9 мм 60 см: 7-9 мм	30 см: 2-6 мм 40 см: 4-8 мм 50 см: 6-10 мм 60 см: 6-10 мм	Без ограничений
11	Отклонение размера длины	-10 мм +30 мм	-10 мм +30 мм	-10 мм +30 мм
12	Заболонь	Не допустимо	Не допустимо	Без ограничений

13	Трещины	Не допустимо	Возможно до 2 см	Возможно до 5 см
14	Червоточина	Не допустимо	Не допустимо	Не допустимо
15	Смоляные карманы	Допустимо, не сквозные	Возможно, с отклонением до 20%	Без ограничений
16	Сучки	Допустимы, плотно сросшиеся до 10 мм в диаметре расположенные на тонкой части	Возможно, с отклонением до 20%	Без ограничений
17	Деформация дощечки (косослой, "пропеллер")	Допустимо отклонение не более чем на 10мм, от прилегания дощечки к плоскости. В связке отклонения могут иметь не более 10 % дощечек.	Допустимо отклонение не более чем на 10мм, от прилегания дощечки к плоскости. В связке отклонения могут иметь не более 50 % дощечек.	Без ограничений
18	Фаска	45 град., гладкая «без бахромы»	45 град., гладкая «без бахромы»	45 град., гладкая «без бахромы»
19	Влажность	15-18%	15-18%	15-18%
20	Возможность монтажа без дополнительной гидроизоляции	При угле наклона более 30 град.	Нет	Нет
21	Монтаж шинделя, дранки по шаговой обрешетке с устройством подкровельной вентиляции	Да	Да	Нет

С уважением,

Директор

В.А. Митькин